

**ANTISCHIUMA  
E  
FLOCCULANTI**

**FCI<sup>®</sup>**

**cod. 6522**

## LIMPIDA 8003

È un polimero in polvere usato nei trattamenti delle acque di scarico per accelerare il processo di chiari-flocculazione dei solidi sospesi, specie per le segherie del marmo. Consente una rapida aggregazione dei solidi sospesi. Efficace in un intervallo di pH compreso tra 6,5 e 9,5, tipico delle acque di scarico. Il dosaggio d'uso permette una elevata economicità del trattamento.

Confezione: 25 kg.

**cod. 2505**

## LIMPIDA FCV

Flocculante liquido di nuova creazione, le cui specifiche prestazioni si basano sull'azione svolta dal suo costituente attivo fondamentale, ossia dal policloruro di alluminio. Viene usato per qualsiasi processo di chiari-flocculazione che riguardi il trattamento di acque superficiali, di scarico urbano ed industriale.

Confezione: 30 kg.

**cod. 6523**

## LIMPIDA L 200

Flocculante di grande efficacia per l'abbattimento di minerali pesanti in sospensione acquosa. Il prodotto è molto concentrato e quindi economico.

Confezione: 30 kg.

**cod. 2517**

## SCHAUM EX

Antischiuma molto efficace e versatile, sviluppato per prevenire la formazione di schiuma nei sistemi acquosi; è costituito da una base di polimero di silossano, attivato e modificato, che migliora l'efficacia e la durata e aumenta l'intervallo di temperatura a cui si può utilizzare, superiore ai convenzionali antischiuma di polimetilsilossano. L'emulsione antischiuma controlla con successo la schiuma in una vasta gamma di lavorazioni tessili, alimentari ed industriali in genere, migliorando l'utilizzazione a pieno regime degli impianti ed incrementando la velocità nei processi di lavorazione.

Confezione: 30 lt. - 10 lt.