

ATTREZZATURE SPECIALI

Sistemi di
dosaggio e
diluizione liquidi

Trappole luminose
per insetti,
contenitori per
esche deratizzanti

Sistemi
schiumogeni
e di
nebulizzazione

Per ambienti
alimentari

Dispositivi di
sicurezza:
maschere,
occhiali e guanti

Spruzzatori, bottiglie,
rubinetti, pompette
dosatrici per
saponi, paste
lavamani, accessori

FCI[®]

cod. T15 (bianco)
 cod. T15E (inox)

 cod. T31E (bianco)
 cod. T32E (inox)


ULTRACONTROL

Lampada pratica e popolare nel settore dell'igiene professionale. Disponibile in acciaio inox e acciaio zincato bianco, la versione Ultra Control 30 usa 2 neon attinici da 15Watt di alto potere attrattivo e posizionamento a parete o poggiata. La parete 60 è bifacciale da montare sospesa al soffitto, dotata da 4 neon attinici da 15Watt che offrono fino a 160 m² di copertura. Grazie a queste prestazioni garantisce la protezione di grossi stabilimenti industriali. Ultra Control 30 e 60 utilizzano gli stessi ricambi - piastra collante e neon - il che consente l'utilizzo combinato di entrambi e facilita la gestione delle scorte di magazzino. La sostituzione della piastra adesiva avviene in modo semplice e veloce grazie al suo esclusivo sistema basculante che alza i neon insieme alla griglia di protezione. La spina di sicurezza evita l'accesso al dispositivo prima di staccarlo dalla corrente.

Nome	Neon	Copertura	Finitura	Piastra collante
UltraControl 30	2x15 Watt	80 m ²	Bianco (cod. T15) Acciaio Inox (cod. T15E)	Ultraguard G19
UltraControl 60/control	2x15 Watt	160 m ²	Bianco (cod. T31E) Acciaio Inox (cod. T32E)	Ultraguard G19

cod. T18E - cod. T19E - cod. T20E



ULTRATRAP

La gamma Ultra Trap offre massima efficacia e funzionalità operativa ai professionisti dell'igiene e Pest Control. Disponibile nei formati 30, 40 e 80 W è altamente versatile con 3 modi di posizionamento: appesa dal soffitto per massimizzare il raggio di azione a 360°, a muro orizzontale o verticalmente per assicurare la massima esposizione di luce oppure in modo di diretto applique. La gamma Ultra Trap rappresenta la soluzione ideale per il settore Ho.Re.Ca e per le diverse applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il suo tradizionale ma più rinnovato disegno aperto. Con i neon prossimi alla piastra collante rendono l'unità altamente efficace nel controllo degli insetti volanti.

Nome	Neon	Copertura	Finitura	Piastra collante
UltraTrap 30 498 x 178 x 352 mm WxHxD	2x15 Watt	80 m ²	Acciaio Inox (cod. T18E)	Ultraguard G1
UltraTrap 40 498 x 178 x 352 mm WxHxD	2x20 Watt	120 m ²	Acciaio Inox (cod. T19E)	Ultraguard G3
UltraTrap 40 498 x 178 x 352 mm WxHxD	2x40 Watt	240 m ²	Acciaio Inox (cod. T20E)	Ultraguard G3

cod. T17E



ECOLAMP

La lampada a piastra collante EcoLamp è unica e innovativa ha come peculiarità la portabilità che consente di posizionare la lampada su qualsiasi superficie, soluzione ideale per negozi, bar, ristoranti e tutte quelle collocazioni ove la discrezione e il design giocano un ruolo importante. Appositamente disegnata per offrire una soluzione pratica ed efficace contro gli insetti volanti, EcoLamp è contemporaneamente sinonimo di risparmio energetico grazie all'utilizzo di una lampada UV a basso consumo altamente attrattiva.

Nome	Neon	Copertura	Finitura	Piastra collante
UltraLamp 13	21x18 Watt	40 m ²	Bianca	Ultraguard G31

ULTRAGUARD

Le piastre collanti UltraGuard sono fabbricate e commercializzate nelle seguenti dimensioni e colori a scelta dal cliente: il colore nero consente una maggior discrezione di catture, normalmente usate in zone pubbliche esposte alla clientela. Il colore giallo ha dato prova di essere più efficace nell'attrarre gli insetti volanti. Le piastre bianche sono normalmente preferite negli applique per raggiungere una riflessione di luce superiore. Tutte le piastre UltraGuard sono rivestite accuratamente di una formulazione di alto potere adesivo di lunga durata stabile ai raggi UV. Tali devono essere sostituite ogni 4 settimane per ottenere un'ottima performance. Nel caso di infestazioni importanti gli interventi dovranno essere più frequenti.

Confezione da 6 pz.

Nome	Dimensioni W x H x D	Compatibilità
G1 UltraTrap 30	456 x 363 x 2,5	UltraTrap 30
G3 UltraTrap 40/80	318 x 364 x 2,5	UltraTrap 40/80
G19 UltraControl 30/60	460 x 290 x 0,7	UltraControl 30/60
G31 EcoLamp	225 x 238 x 0,5	EcoLamp



TECNOLOGIA LUCE UV - NEON

Disponiamo di una completa gamma di neon UV di marca altamente potenti per il controllo di insetti volanti i quali vanno sostituiti ogni 9-12 mesi e sono denominati ULTRA. Oltre alla linea standard ULTRA abbiamo a disposizione la linea di lampade a basso consumo "ECO" oppure alla linea di neon di lunga vita a basso consumo "PLUS". Inoltre mettiamo a disposizione una gamma di neon UV "low cost" per i servizi che richiedono massimo risparmio.

Confezione da 25 pezzi.

Potenza (Watt)	Lunghezza (mm)	Tipo	Compatibilità prodotto	Codice
13	450		EcoLamp	U35
15	450	Shatterproof *	UltraControl 30/60	U8B
15	450		UltraTrap 30	U9B
20	600	Shatterproof *	UltraTrap 40	U14B
20	600			U15B
40	600	Shatterproof *	UltraTrap 80	U3B
40	600			U7B

* Shatterproof: infrangibili (ricoperti di una pellicola plastica).

N.B.: per i modelli UltraControl e UltraTrap occorrono n. 2 neon per lampada.



RAT STATION

Speciale contenitore in plastica rigida, per uso professionale, per interni ed esterni, difende le esche dalle intemperie ed evita il contatto di persone o animali. Dimensioni: 23x20x12cm

Confezione: 1 pz.



cod. 4700

INDICATORE DI POSTAZIONE

Cartello in PVC fondo blu per identificare le postazioni di monitoraggio e i punti esca. Resistente agli agenti esterni.

Confezione: 1 pz.



cod. 4701

cod. 8065

FCI DILUITORE

Sistema di diluizione e dosaggio di prodotti chimici concentrati. Distributore - 4 prodotti - cassa in plastica. Capacità 4 lt./min. (bassa portata).

Confezione: 1 pz.

cod. 6840

FCI MASTER

Sistema di diluizione e dosaggio di prodotti chimici concentrati, montabile direttamente sui fusti o a parete. Mod. 206.

Confezione: 1 pz.

cod. 6853

FCI MINDER

Sistema di diluizione e dosaggio di prodotti chimici concentrati, applicabile su qualsiasi tipo di serbatoio. Reintegra in automatico il prodotto consumato.

Confezione: 1 pz.

cod. 6855

FCI PUMP II

Sistema di erogazione di sapone liquido per piatti a mano. Applicabile sopra il lavello, ogni dose eroga 30 cc. di detergente.

Confezione: 1 pz.

cod. 6947

FCI FOAMER/SPRAYER

È uno spruzzatore/generatore di schiuma che diluisce automaticamente il detergente nella diluizione preferita. Capacità del serbatoio 2,8 lt.

Confezione: 1 pz.

NEBULIZZATORE 24 lt. (con tubo 7,5 mt)

Nebulizzatore 24 lt., costruito a norme PED, INOX AISI 304, minuteria in ottone nichelato completo di tubo spiralato in RILSAN L=7,5 mt e lancia 7050. (Verificare la compatibilità dei materiale costruttivi con i prodotti da utilizzare).

Confezione: 1 pezzo

Dimens. imballo	Peso	Peso imballo	Capacità liquido	Pressione utilizzo	Max pressione
cm 40x40x90h	12 kg	1,5 kg	20 lt.	6 bar	7 bar



cod. 1624

SCHIUMOGENO 24 lt. (con tubo 10 mt)

Schiumogeno 24 lt., costruito a norme PED, INOX AISI 304, minuteria in ottone nichelato completo di tubo poliuretano L=10 mt. e lancia 7070. (Verificare la compatibilità dei materiale costruttivi con i prodotti da utilizzare).

Confezione: 1 pezzo

Dimens. imballo	Peso	Peso imballo	Capacità liquido	Pressione utilizzo	Max pressione
cm 40x40x90h	12 kg	1,5 kg	20 lt.	6 bar	7 bar



cod. 1625

NEBULIZZATORE 40 lt. (con tubo 7,5 mt)

Nebulizzatore 40 lt., costruito a norme PED, INOX AISI 304, minuteria in ottone nichelato completo di tubo poliuretano L=7,5 mt. e lancia 7050 e valvola di limitazione ingresso aria tarata a 5 bar (verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti da utilizzare).

Confezione: 1 pezzo

Dimens. imballo	Peso	Peso imballo	Capacità liquido	Press. utilizzo	Max pressione
cm 45x45x105h	15,5 kg	2 kg	36 lt.	4 bar	5 bar



cod. 1644

SCHIUMOGENO 40 lt. (con tubo 10 mt)

Schiumogeno 40 lt., costruito a norme PED, INOX AISI 304, minuteria in ottone nichelato completo di tubo poliuretano L=10 mt. e lancia 7070 e valvola di limitazione ingresso aria tarata a 5 bar (verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti da utilizzare).

Confezione: 1 pezzo

Dimens. imballo	Peso	Peso imballo	Capacità liquido	Press. utilizzo	Max pressione
cm 45x45x105h	15,5 kg	2 kg	36 lt.	4 bar	5 bar



cod. 1645

SCHIUMOGENO VERSIONE PARETE

Bassa pressione

Sistema schiuma bassa pressione in acciaio inox AISI 303, pressione ingresso acqua da 3,5 a 10 bar dotato di sistema di aspirazione prodotto regolabile con ugelli colorati (n. 14). Su richiesta tubo (tubo 43 3/4" massima lunghezza 15 mt) e lancia (Art. 7025).

Alta pressione

Sistema schiuma alta pressione in acciaio inox AISI 303, pressione ingresso acqua fino a 150 bar dotato di sistema di aspirazione prodotto regolabile con ugelli colorati (n. 14) riduttore di portata in ingresso. Su richiesta tubo (tubo 18 3/4" massima lunghezza 20 mt) e lancia (Art. 7012 special).

Confezione: 1 pezzo



cod. 7600

cod. 1655



DOPPIO NEBULIZZATORE

Doppio nebulizzatore 24 lt., norme PED, acciaio inox AISI 304, minuteria in ottone nichelato. Completo di doppio tubo spiralato in RILSAN e lancia 7090 (verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con prodotti da utilizzare). Dotato di 4 ruote piroettanti e un'unica connessione aria. Dimensioni: cm 75x40x90h 25 kg.

Confezione: 1 pezzo

cod. VP100



CARRELLO 2 RUOTE

Carrello inox con 2 ruote AVM 9310 per 35 mt. 1/2". Dimensioni: cm 60x80x125h - 13 kg.). Su richiesta possibilità di applicare altri tipi di avvolgi tubo.

Confezione: 1 pezzo

cod. VP200



CARRELLO 4 RUOTE

Carrello inox con 4 ruote con supporto inox per industria alimentare (2 fisse + 2 girevoli con freno) con AVM 9310 per 35 mt. 1/2". Dimensioni: cm 70x90x115h - 22 kg.). Su richiesta possibilità di applicare altri tipi di avvolgi tubo.

Confezione: 1 pezzo

cod. VP300



CARRELLO RINFORZATO

Carrello in acciaio inox con struttura rinforzata completo di due ruote fisse e due ruote girevoli con freno e scomparto per alloggiamento pompa. Adatto per industria alimentare. Attrezzato con aV1000, tubo alta pressione 18/15 mt. raccordi inox, lancia art. 7012 special, sistema schiuma art. 7600, pompa ad alta pressione 100 bar 12 l/min, 1400 rpm, 240 V.

Confezione: 1 pezzo

cod. 7510



SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE - SANIFICAZIONE

Sistema di nebulizzazione - sanificazione, schiuma e risciacquo con carenatura in PVC o a richiesta in acciaio inox AISI 304, minuteria e raccordi in ottone cromato dotato di tubo e lancia. Non adatto all'utilizzo in kit con avvolgi tubo. Dotato di supporto per tubo in PVC (verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti da utilizzare).

Confezione: 1 pezzo

Tipo tubo	Max lung. tubo	Pressione lavoro	Temp.lavoro
PVC max 70°C 20 bar	10 mt (su rich. 15-20mt)	1,5-6 bar	max 50°C

Regolazione percentuale di diluizione con 14 differenti ugelli.

SISTEMA SCHIUMA

Sistema schiuma con carenatura in PVC o a richiesta in acciaio inox, dotato di raccordi in acciaio inox AISI 304, completo di tubo, lancia da schiuma e porta tanica da 5 litri. Non adatto all'utilizzo in kit con avvolgi tubo.

Confezione: 1 pezzo

Tipo tubo	Max lungh. tubo	Pressione lavoro	Temp.lavoro
PVC max 70°C 20 bar	10 mt (su rich. 15-20mt)	1,5-6 bar	max 50°C

Regolazione percentuale di diluizione con 14 differenti ugelli.



cod. 7520


UNITÀ IGIENIZZANTE

Unità igienizzante per sanificazione e risciacquo, con porta tanica da 5 lt. Su richiesta con pistola (7401) e tubo da 10 mt 1/2".

Confezione: 1 pezzo

Tipo tubo	Max lungh. tubo	Pressione lavoro	Temp.lavoro
PVC max 70°C 20 bar	10 mt (su rich. 15-20mt)	1,5-6 bar	max 50°C

Regolazione percentuale di diluizione con 14 differenti ugelli.



cod. 7500

UNITÀ IGIENIZZANTE

Unità igienizzante per sanificazione e risciacquo, con scocca in PVC molto resistente che adotta l'utilizzo di materiali compatibili anche nel settore alimentare; dotato di raccordi in inox, completa di porta tanica da 5 lt, pistola (7401) e tubo lungo da 10 mt.

Confezione: 1 pezzo

Tipo tubo	Max lungh. tubo	Pressione lavoro	Temp.lavoro
PVC max 70°C 20 bar	10 mt (su rich. 15-20mt)	1,5-6 bar	max 50°C

Regolazione percentuale di diluizione con 14 differenti ugelli.



cod. 7530

SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE PER ACIDI

Sistema di nebulizzazione per prodotti acidi, composto da un sistema Venturi in PVDF, lancia da 60 cm in PVC (7040), raccordi in PVC e tubo in PVC da 10 mt.

Confezione: 1 pezzo

Tipo tubo	Max lungh. tubo	Pressione lavoro	Temp.lavoro
PVC max 70°C 20 bar	10 mt (su rich. 15-20mt)	1,5-6 bar	max 50°C

Regolazione percentuale di diluizione con 14 differenti ugelli.



cod. 7550

SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE PER PRELAVAGGIO VEICOLI

Sistema di nebulizzazione per prelavaggio veicoli, completo di lancia telescopica con tubo da 1-2 mt (7080) in inox e tubo da 10 mt.

Confezione: 1 pezzo

Tipo tubo	Max lungh. tubo	Pressione lavoro	Temp.lavoro
PVC max 70°C 20 bar	10 mt (su rich. 15-20mt)	1,5-6 bar	max 50°C

Regolazione percentuale di diluizione con 14 differenti ugelli.



cod. 7550

cod. AV1000



AVVOLGITUBO 15 MT 1/2"

Avvolgi tubo acciaio inox AISI 304, AISI 303. Giunto girevole struttura AISI 303 con perno temprato e rettificato AISI 416 - 420. Pressione di lavoro 2 ÷ 200 BAR. Temperatura massima di lavoro 150 °C. Guarnizioni EPDM. Raccordi Entrata - Uscita M 1/2" - F 1/2", Foro giunto 10 mm, Max Ø tubo 1/2", Peso 13 Kg., dimensione muro L=25 - P=50 - H=48, Staffa girevole ST 15.

Confezione: 1 pezzo

cod. AV1100



AVVOLGITUBO 20 MT 1/2"

Avvolgi tubo acciaio inox AISI 304, AISI 303. Giunto girevole struttura AISI 303 con perno temprato e rettificato AISI 416 - 420. Pressione di lavoro 2 ÷ 200 BAR. Temperatura massima di lavoro 150 °C. Guarnizioni EPDM. Raccordi Entrata - Uscita M 1/2" - F 1/2", Foro giunto 10 mm, Max Ø tubo 1/2", Peso 17 Kg., dimensione muro L=28 - P=50 - H=48, Staffa girevole ST 20.

Confezione: 1 pezzo

cod. AV3500



AVVOLGITUBO 35 MT 1/2"

Avvolgi tubo acciaio inox AISI 304, AISI 303. Giunto girevole struttura AISI 303 con perno temprato e rettificato AISI 416 - 420. Pressione di lavoro 2 ÷ 200 BAR. Temperatura massima di lavoro 150 °C. Guarnizioni EPDM. Raccordi Entrata - Uscita M 1/2" - F 1/2", Foro giunto 10 mm, Max Ø tubo 1/2", Peso 28 Kg., dimensione muro L=31 - P=59 - H=60, Staffa girevole ST 30.

Confezione: 1 pezzo

cod. AV3501



AVVOLGITUBO 20 MT 3/4" (CON CURVA)

Avvolgi tubo acciaio inox AISI 304, AISI 303. Giunto girevole struttura AISI 303 con perno temprato e rettificato AISI 416 - 420. Pressione di lavoro 2 ÷ 200 BAR. Temperatura massima di lavoro 150 °C. Guarnizioni EPDM. Raccordi Entrata - Uscita M 1" - F 3/4", Foro giunto 19 mm, Max Ø tubo 3/4", Peso 28 Kg., dimensione muro L=31 - P=59 - H=60, Staffa girevole ST 30.

Confezione: 1 pezzo

cod. AVM9610



AVVOLGITUBO MANUALE DOPPIO SUPPORTO 35 MT 1/2" - 50 mt. 3/8"

Avvolgi tubo manuale doppio supporto in acciaio inox AISI 304, AISI 303. Giunto girevole struttura AISI 303 con perno temprato e rettificato AISI 416 - 420. Pressione di lavoro 2 ÷ 200 BAR. Temperatura massima di lavoro 150 °C. Guarnizioni EPDM. Raccordi Entrata - Uscita M 1/2" - F 1/2", Foro giunto 10 mm, Max Ø tubo 1/2", Peso 14 Kg., dimensione muro L=30 - P=50 - H=46.

Confezione: 1 pezzo

cod. AVM9620



AVVOLGITUBO MANUALE DOPPIO SUPPORTO 20 MT 3/4" - 10 mt. 1"

Avvolgi tubo manuale doppio supporto in acciaio inox AISI 304, AISI 303. Giunto girevole struttura AISI 303 con perno temprato e rettificato AISI 416 - 420. Pressione di lavoro 2 ÷ 80 BAR. Temperatura massima di lavoro 150 °C. Guarnizioni EPDM. Raccordi Entrata - Uscita M 1" - F 3/4", Foro giunto 19 mm, Max Ø tubo 1", Peso 14 Kg., dimensione muro L=30 - P=50 - H=46.

Confezione: 1 pezzo

GRUPPO LAVAMANI

Gruppo lavamani elettronico in acciaio inox con rubinetto e fotocellula (18 V). Dimensioni 10x7x16cm.

Confezione: 1 pezzo



cod. 5832

DOSA SAPONE (con fotocellula)

Dosa sapone in acciaio inox con fotocellula (18 V). Dimensioni 21x8,5x21cm.

Confezione: 1 pezzo



cod. 5831

DOSA SAPONE (manuale)

Dosa sapone in acciaio inox con comando manuale.

Confezione: 1 pezzo



cod. 5836

LAVASTIVALI

Lavastivali in acciaio inox AISI 304 completo di piano d'appoggio forato per calzari e spazzola corredata di tubo. Dimensioni: 400x500x400 mm.

Confezione: 1 pezzo



cod. 7001

cod. 1005504

OCCHIALI PROTETTIVI LG 10

Leggeri e confortevoli, avvolgono ermeticamente gli occhi. Ventilazione diretta gr. 74,4 - Marcatura DB 1.

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 1000625

MASCHERA FILTRANTE PER POLVERI NOCIVE

Mascherina per polveri nocive. Fino a 4.5 per TLV - classe FFP1 Norme E.M. 149 - Marcatura CE.

NSN: 4240-15-193-2314.

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 1001079

MASCHERA ANTIPOLVERE MONOUSO

Mascherina igienica monouso utilizzata per prevenire la contaminazione di derrate alimentari o manufatti da parte dell'operatore.

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 1004251

RESPIRATORE PER VAPORI E POLVERI

Respiratore per vapori organici/inorganici realizzato in un unico pezzo, in grado di offrire al contempo comfort ed efficace protezione contro molti gas, vapori e particelle presenti nell'industria. Classe FFA 1P1 Norme EM 405. Marcatura CE.

Confezione: 1 x 1 pz.

GUANTI DA LAVORO

Guanti da lavoro tipo "FIORE", in crosta di maiale con dorso in tela, adatti alla protezione individuale ai sensi delle normative vigenti.

NSN: 8415-15-193-2306.

Confezione: 1 paio



cod. 376009

GUANTO IN NITRILE 35 cm

Guanto in nitrile 35 cm. di colore verde, molto confortevole. Indicato per la manipolazione in sicurezza di solventi, oli caustici e alcali. Sono resistenti a tagli e abrasioni.

NSN: 8415-15-193-2307.

Confezione: 1 paio



cod. 6723

GUANTO IN NITRILE 43 cm

Guanto in nitrile 43 cm. di colore verde, molto confortevole. Indicato per la manipolazione in sicurezza di solventi, oli caustici e alcali. Sono resistenti a tagli e abrasioni.

Confezione: 1 paio



cod. 6824

GUANTO HYCROM

Guanto Hycrom rivestito in nitrile, con la caratteristica di altissima resistenza a tagli, abrasioni e punture. Protegge da contatto con prodotti chimici, alcali e grassi.

Confezione: 1 paio



cod. 3768

GUANTI IN LATTICE

Guanti in lattice monouso non sterilizzati. Confezione: scatola da 100 pezzi in cartone da 10 scatole (= N. 1.000 pezzi). Taglia piccola, media e grande. AQL 1.5.

Confezione: 1 x 1 pz.



cod. 99685 (L)
cod. 99684 (M)
cod. 99683 (S)

cod. 7772**BOTTIGLIA 1 lt.**

Bottiglia neutra in PVC capacità 1 lt. con tappo per il contenimento di detersivi. Sono applicabili le nostre testine spruzzatrici.

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 7012**BOTTIGLIA 500 ml.**

Bottiglia neutra in PVC capacità 500 ml con tappo per il contenimento di detersivi. Sono applicabili le nostre testine spruzzatrici.

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 6705**BOTTIGLIA GRADUATA 500 ml.**

Bottiglia neutra in PVC serigrafata con scala graduata capacità 500 ml con tappo. Ideale per la diluizione con acqua dei detersivi. Sono applicabili le nostre testine spruzzatrici.

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 3041**BOTTIGLINO 125 ml.**

Bottiglino in PVC trasparente con tappo, capacità 125 ml.

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 6770**SPRUZZATORE 1,5 lt.**

Spruzzatore a pressione extra forte per l'utilizzo dei nostri detersivi, capacità 1,5 lt.

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 6827 **cod. 6826****SPRUZZATORE A PRESSIONE DA 5 lt.**

Spruzzatore a pressione in PVC extra forte, con bretelle, per l'utilizzo dei nostri detersivi capacità 5 lt.

Confezione: 1 x 1 pz.

SPRUZZATORE A PRESSIONE DA 10 lt.

Spruzzatore a pressione in PVC extra forte, con bretelle, per l'utilizzo dei nostri detersivi capacità 10 lt.

Confezione: 1 x 1 pz.

TESTINA SPRUZZATRICE

Testina spruzzatrice per bottiglie da 500 ml e 1000 ml. Impiegabile con tutti i detergenti anche con quelli a base di terpeni.

Confezione: 1 x 1 pz.



cod. EPO6706

TESTINA SCHIUMOGENA

Testina schiumogena da applicare alla testina spruzzatrice. Viene impiegata per facilitare la generazione di schiuma di prodotti schiumogeni. Es.: SCHAUUM CHLOR, BIO 80 SCHAUUM.

Confezione: 1 x 1 pz.



cod. 6834

TESTINA SPRUZZATRICE 750 ml.

Testina spruzzatrice per bottiglie da 750 ml. Nostri prodotti: SO KLAR, GLOSS, DEOCID, DEO PERMANENT.

Confezione: 1 x 1 pz.



cod. EPO7265

RUBINETTO FUSTO 30/50/60/200 lt.

Rubinetto da applicare sui fusti da 30, 50, 60 e 200 lt. di PLASTICA/METALLO "SYSTEM SURE".

Confezione: 1 x 1 pz.



cod. 6776

RUBINETTO GERMANIA FUSTO 10 lt.

Rubinetto da applicare sui fusti da 10 lt. di PLASTICA.

Confezione: 1 x 1 pz.



cod. 6716

CESTELLO A MURO PER PERFECT

Cestello porta dispenser da 5 lt. di nostra crema lavamani PERFECT P EXTRA e PERFECT P VERNICI. È predisposto per l'applicazione a muro mediante tassello. Dim. cm. 16 larghezza, cm. 20 profondità, cm 15 altezza.

Confezione: 1 x 1 pz.



cod. 8835

BASE PORTA BOTTIGLIA

Base porta bottiglia per contenere un flacone da 3 kg. di nostra crema lavamani PERFECT FL PLUS. È predisposta per l'applicazione a muro mediante tassello.

Confezione: 1 x 1 pz.



cod. 6714

cod. 7771

BOTTIGLIA PER PERFECT FL PLUS

Bottiglia vuota per il PERFECT FL PLUS. Viene consigliato l'utilizzo con l'acquisto della confezione da 11 kg. al fine di poter applicare la pompette dosatrice (cod. 6713).

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 218200

POMPETTA DOSAT. PER PERFECT FL PLUS

Pompette dosatrice per PERFECT FL PLUS, con corpo pompa in metallo, applicabile alla confezione da 2,5 lt.

Confezione: 1 pz.

cod. 6713

POMPETTA DOSATRICE

Pompette dosatrice per PERFECT FL PLUS applicabile alla confezione da 2,5 lt.

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 2620

POMPETTA DOSASAPONE

Pompette dosatrice da applicare sulle bottiglie da 1 lt. dei nostri saponi liquidi FLUSAN PERLA, HYGIENE INSTANT, HYGIENE SEIFE PRO.

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. BER137105

IMPUGNATURA PER AEROSOL

È un'attrezzatura per gli aerosol che garantisce una maggiore precisione nell'utilizzo, inoltre impedisce il contatto tra il prodotto erogato e la mano dell'operatore. L'impugnatura ergonomica consente durante l'impiego prolungato di non stancare l'operatore, diminuendo le pause dello stesso.

Confezione: 1 pz.

cod. 2131

CARRELLO TRACCIANTE

È un'attrezzatura per utilizzare l'aerosol TRACCIANTE SPRAY. Questo carrello consente di tracciare le linee sui pavimenti industriali: aree interessate dai vincoli della legge 626 e dai sistemi di gestione del controllo qualità (zone pedonali, passaggio muletti, etc.).

Confezione: 1 pz.

AEROPULSOMETRO

Attrezzatura per pompaggio dei grassi contenuti nei secchielli da kg. 24. Composto da: art. 929/2 tubo alta pressione mt. 2 – art. 3320 pistola distribuzione grasso – art. 2090 membrana premi grasso – art. 2094 coperchio per fusti kg. 24 – art. 7904 regolatore a pressione con filtro e lubrificatore – art. 3502 carrello per fusti da kg. 24.

Confezione: 1 pezzo



cod. 2520C

OLEOMETRO / RIFRATTOMETRO

Il rifrattometro comprende strumenti ottici di precisione, utilizzati per misurare la concentrazione di sostanze in soluzione. Il loro funzionamento è basato sulla rifrazione della luce nei liquidi. Il passaggio della luce attraverso un liquido mostrerà un angolo di rifrazione sulla scala del rifrattometro determinando la quantità di solidi disciolti nel liquido.

Confezione: 1 pezzo



cod. 6755

PENNELLO PER VASCA LAVAPEZZI

Pennello per vasche lavapezzi manuali con setole in nylon.

Confezione: 1 pezzo



cod. 20241

POMPA TRAVASO ACIDI E SOLVENTI

Pompa di travaso rotativa in polipropilene-nyton per fusti da kg. 200, adatta per liquidi chimici quali solventi e acidi. Importante: dopo l'uso è consigliata la pulizia della pompa, poiché la sosta dei liquidi chimici potrebbe creare la dilatazione del materiale plastico. Dopo la pulizia lubrificare con spray al teflon.

Confezione: 1 pezzo



cod. 0689/P

POMPA TRAVASO OLI

Pompa di travaso rotativa per oli e lubrificanti. Reversibile e autoadescente – aspirazione e mandata si invertono cambiando il segno rotativo della maniglia

Confezione: 1 pezzo



cod. 0689

cod. 6891



SPRUZZATORE MANUALE IN ACCIAIO

Spruzzatore inox con serbatoio da 0,8 lt. costituito da una testa spruzzatrice orientabile e da un piccolo serbatoio. È indicato per le erogazioni dei solventi e oli protettivi.

Confezione: 1 pezzo

cod. EPO7237



DISPENSER 30 ml + TAPPO

Dispenser più tappo per tanica da 5 lt. , eroga 30 ml.

Confezione: 1 pezzo

cod. EPO7239



DISPENSER 30 ml + TAPPO

Dispenser più tappo per tanica da 10 lt. e da 20 lt., eroga 30 ml.

Confezione: 1 pezzo

cod. EPO7234



DISPENSER 4 ml + TAPPO

Dispenser più tappo per tanica da 5 lt. , eroga 4 ml.

Confezione: 1 pezzo