

**SPECIALITÀ
CHIMICHE
VARIE**

FCI[®]

cod. 2349



ABSORB KLEB

Miscela di prodotti selezionati utilizzati per l'assorbimento di adesivi a base acrilica, vinilica, poliuretanic e etilenica. È un prodotto di facile impiego (va usato come la comune segatura) con caratteristiche che lo rendono molto pratico per il suo potere adsorbente molto elevato e la sua facile rimozione dal suolo.

Confezione: 20 lt.

cod. 8206



ABSORB KORING

Granulato assorbente per oli e idrocarburi sul suolo e in acqua a saturazione totale (omologato III R per superfici trafficate), viene felicemente impiegato nell'industria per l'assorbimento di fuoriuscite accidentali di idrocarburi ed oli e sulle strade dopo incidenti che provocano fuoriuscite di liquidi pericolosi.

Confezione: 50 lt.

cod. 8211



ABSORB K PULVER

Polvere assorbente per oli e idrocarburi sul suolo e in acqua a saturazione totale. È un prodotto di facile impiego (va usato come la comune segatura) con caratteristiche che lo rendono unico al mondo.

Confezione: 50 lt.

cod. 9801



AR 2000

Inibitore di corrosione idrosolubile di tipo innovativo, idoneo per tutti i metalli presenti nei circuiti di raffreddamento ed idraulici di macchine a trazione ed impianti industriali. È un prodotto biodegradabile e le sue soluzioni non presentano caratteristiche di batteriostaticità: è infatti completamente esente da nitrati, nitriti, fosfati ed ammine.

Confezione: 20 kg.

cod. 6503



ARTIC

Anticongelante di tipo permanente, a base di glicole monoetilenico ed inibitori di corrosione particolarmente efficaci e "puliti". Con la nuova formula inibitrice di ARTIC, si è mirato infatti all'eliminazione di due componenti di impiego tradizionale negli anticongelanti: nitriti ed ammine. Si distingue particolarmente per le sue peculiari caratteristiche antiossidanti, anticorrosive ed anticavitazione, che sono essenziali per assicurare una lunga durata dei circuiti idraulici o di raffreddamento.

Confezione: 230 kg. - 20 kg.

ARTIC ALIMENTAR EXTRA

Si colloca nella gamma degli anticongelanti di tipo permanente, a base di glicole monopropilenico ed inibitori di corrosione particolarmente efficaci e "puliti". Con la nuova formula inibitrice di ARTIC ALIMENTAR EXTRA si è mirato infatti all'eliminazione di due componenti di impiego tradizionale negli anticongelanti: nitriti ed ammine. ARTIC ALIMENTAR EXTRA si distingue particolarmente per le sue peculiari caratteristiche antiossidanti, anticorrosive ed anticavitazione, che sono essenziali per assicurare una lunga durata dei circuiti idraulici o di raffreddamento.

Confezione: 24 kg.



cod. 6504

BURNISHER 230

Formulato di nuovissima concezione per la brunitura immediata ed a freddo di particolari in ferro o acciaio, i principi attivi effettuano la rapida brunitura del particolare. Per ottenere un buon risultato è opportuno utilizzare la procedura completa con i due fissativi BURNISHER 231 e BURNISHER 232.

Confezione: 5 kg.



cod. 6620

BURNISHER 231 (opaca) - BURNISHER 232 (lucida)

Ha il compito di fissare il risultato della brunitura con una finitura opaca o lucida.

Confezione: 5 kg.



cod. 6620B (231)
cod. 6620C (232)

CHROMPOLISH

Detergente cremoso leggermente abrasivo che pulisce e protegge dalla corrosione in un'unica applicazione; è composto da detergenti ed emollienti, coadiuvati da microgranuli abrasivi che permettono, senza dovere strofinare energicamente, il rinnovo delle superfici trattate.

Confezione: 20 pz. x 500 gr.



cod. 3913

DILUENTE NITRO SUPER

Solvente indicato per diluire e portare a viscosità di utilizzo fondi e smalti a base di nitrocellulosa; non si può utilizzare quando fondi e smalti devono essere applicati su vecchie verniciature non resistenti alla nitro. Può essere anche utilizzato per lo sgrassaggio di pezzi meccanici sporchi di olio, grasso, morchie.

Confezione: 23 lt.



cod. 6102

cod. 3355



ED ANTIRUGGINE ROSSO OSSIDO

Antiruggine quale protettivo su metallo o fondo pre-verniciatura di colore rosso ossido.

Confezione: 25 kg.

cod. 1726



EIS FREI PULVER

Granulato esotermico per sciogliere il ghiaccio, agisce senza sale rispettando la flora, riduce la formazione di ruggine sui metalli, non rovina i materiali e non attacca la plastica né le superfici in marmo. Agisce anche a temperature inferiori a -50°C, la sua protezione ha una durata di 3 giorni. Ha notevoli proprietà aderenti, ideale per essere collocato in posizioni inclinate.

Confezione: 25 kg.

cod. 2023



FCI FS

Granulato per l'assorbimento di liquidi, prodotto naturale che non danneggia l'ambiente. Non è velenoso, non macchia, non è infiammabile, è economico nell'uso e conservabile a tempo indeterminato. Assorbe liquidi in una quantità fino a tre volte superiore al suo volume. Questa qualità ha un effetto di grande risparmio, visto che la quantità di materiale da eliminare si mantiene alquanto ridotta.

NSN: 7920-15-188-8393.

Confezione: 10 kg.

cod. 2046



FLUID EX

Prodotto condizionante per combustibili liquidi, costituito da una miscela particolarmente studiata di antiagglomeranti, inibitori di corrosione e solventi. Il prodotto trova specifico impiego nelle unità di combustione utilizzanti oli combustibili, gasolio, gasolio agricolo.

Confezione: 60 lt. - 30 lt. - 10 lt.

GLIPHOGAN TOP MK

Diserbante sistematico di post-emergenza per il controllo di infestanti monocotiledoni e dicotiledoni sia annuali che perenni. RegISTRAZIONI Ministeriale n. 8984 del 11/11/1996.

Confezione: 20 lt. (4 x 5 lt.) - 12 bt. x 1 lt.



cod. 9903

KO POLYURETHANE

Alternativa ecologica e sicura ai solventi tradizionali per l'eliminazione di residui di gomma, plastica, poliuretano, oli, cera, catrame, distaccante, etc. Nell'industria dello stampaggio del poliuretano, viene impiegato per il lavaggio dei vari componenti di macchinari a bassa pressione.

Confezione: 30 lt. - 20 lt. (4 x 5 lt.) - 20 bt. x 1 lt.



cod. 1575

OLEO REP

Oleorepellente per il trattamento di superfici porose assorbenti in cotto, cemento, pietre naturali. Conferisce al materiale trattato proprietà oleorepellenti, proteggendo la superficie dagli agenti estranei che potrebbero pregiudicare l'aspetto e la resistenza della materia.

Confezione: 30 5 lt.



cod. 4014

PROTEKTION LACK LIQUIDO

Vernice plastificante, protettiva, elastica, invisibile che non ingiallisce e non si screpola, per rivestimento, sigillatura e protezione di diversi tipi di materiale. Viene impiegato come protettivo ed antiossidante di parti elettriche ed elettroniche come: schede elettroniche, motori elettrici, bobine, cablaggi, trasformatori, innesti a spina ecc.

Confezione: 30 kg. - 20 kg. (4 fs. x 5 kg.)



cod. 2145

SMOKE EX

Catalizzatore liquido per la rimozione della fuliggine e delle incrostazioni dalla camera di combustione della caldaie. Riduce il consumo del combustibile perché disgrega gli ossidi dei metalli che incrostano le pareti di scambio termico della camera di combustione delle caldaie e catalizza la combustione della fuliggine che si deposita nei tubi di fumo o sui tubi d'acqua.

Confezione: 25 lt.



cod. 6700

cod. 8036



TOTAL ABSORB

Polvere speciale che viene impiegata per assorbire indesiderate fuoriuscite di liquidi a base acquosa, permette una rapida rimozione limitando e contenendo il verificarsi di gravi inconvenienti ambientali, come inquinamenti, odori sgradevoli, fumi, macchie. TOTAL ABSORB agisce come una "spugna chimica" ed è in grado di assorbire i liquidi fino a 300 volte il proprio peso, in breve tempo, trasforma i liquidi in una massa gelatinosa deodorata che si può così facilmente raccogliere.

Confezione: 5 lt.

cod. 2965



WASSER ROSTSCHUTZ

Sistema anticorrosivo per sistemi ad acqua, contiene il 100% di sostanza attiva che protegge la superficie trattata dalla corrosione, mantenendo inalterate le sue proprietà. È libero da nitrati e sostituisce completamente o parzialmente le formule anticorrosive contenenti nitrati. Protegge dalla corrosione, dall'attacco dell'acqua o di soluzioni acquose superficiali in ferro ed in acciaio lucide; ha la proprietà ottimale di poter lavorare in soluzioni alcaline o neutre.

Confezione: 30 lt. - 10 lt.